FOLIENSHOP.DE
NORBERT WITTSTOCK GMBH

Anleitung Magnetfolie

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR UNSERE MAGNETFOLIE ENTSCHIEDEN HABEN. WENN SIE SICH AN DIESE ANLEITUNG HALTEN, WERDEN SIE DIE FOLIE ÜBER JAHRE OHNE PROBLEME NUTZEN KÖNNEN.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Bevor Sie die Magnet Folie auf die Oberfläche Ihres Fahrzeuges anbringen, sollten der Lack mindestens 48 Stunden vorher gewachst werden. Für neue Fahrzeuge oder neu lackierte Fahrzeuge, sollten Sie dem Lack 90 Tage Zeit für die Aushärtung geben, bevor Sie die Magnet Folie anbringen. Polieren Sie die Oberfläche mit einem sauberen weichen Tuch und stellen Sie sicher, dass jedweder Schmutz oder Staub entfernt ist. Bringen Sie erst nach dieser gründlichen Reinigung die Folie an, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.

ANBRINGEN DER FOLIE

Am besten lässt sich die Magnet Folie auf die Oberfläche anbringen, wenn sie Raumtemperatur oder ca. 20° C hat. Bringen Sie vorsichtig eine Ecke der Magnet Folie auf der Fahrzeugoberfläche an. Erlauben Sie der restlichen Folie, sich selbst der Oberfläche anzupassen. Stellen Sie sicher, dass sich unter der Folie keine Luftblasen bilden. Sollte die Folie nicht korrekt auf der Oberfläche angebracht sein, nehmen sie die ganze Folie wieder von der Fahrzeugoberfläche ab und bringen Sie die Folie wie zuvor beschrieben wieder an. Drücken oder ziehen Sie die Folie nicht in die endgültige Position. Dies kann sowohl die Folie als auch die Oberfläche des Fahrzeuges beschädigen.

ENTFERNEN DER FOLIE

Entfernen Sie die Magnet Folie als Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz an den Kanten in regelmäßigen Abständen. Auf Fahrzeugen empfehlen wir die Magnetfolie täglich zu entfernen, damit sowohl die Oberflächen des Fahrzeugs als auch der Folie sauber und frei von Straßenschmutz sind. Schmutz zwischen der Magnetfolie und dem Fahrzeuglack kann den Lack beschädigen.

VERWENDUNG DER FOLIE

Sie sollten die Magnet Folie nicht bei einer Temperatur unter -15° C und über 70° C verwenden, da außerhalb dieser Temperaturen das Material seine magnetischen Eigenschaften verliert und nicht mehr an der Oberfläche haftet.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Magnetfolie auf beiden Seiten mit einem sanften Reinigungsmittel und trocknen Sie die Folie mit einem trockenen und weichen Tuch ab. Dies verlängert die Lebensdauer der Folie und schont die Oberfläche Ihres Fahrzeugs.

LAGERUNG

Lagern Sie die Magnet Folie in einem sauberen und trockenen Raum. Wenn Sie die Folie aufrollen, Achten Sie darauf das die Druck- und nichtmagnetische Seite außen ist. Lagern Sie die Folie aufrecht um Druckstellen zu vermeiden. Wenn Sie die Folie flach lagern wollen, dann achten Sie auf einen sauberen und geraden Untergrund. Wenn Sie die Folie übereinander stapeln wollen, lagern Sie die magnetischen Seiten nicht aneinander. Dies kann durch die unterschiedlichen magnetischen Pole zu Faltenbildung führen.

ACHTUNG

Vermeiden Sie angestrichene und nicht metallische Oberflächen.

HINWEIS

Wenn Sie dieser Anleitung nicht folgen, kann es zu Beschädigungen der Oberflächen und/oder des magnetischen Material selber führen. Wir übernehmen keine Forderungen und keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art, die durch Missbrauch, falsche Anwendung oder durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstanden sind.