

### Produktbeschreibung

- 3M™ Paint Protection Film Installation Gel wurde speziell entwickelt für die vereinfachte Applikation von 3M™ Paint Protection Film auf lackierten horizontal und vertikalen Oberflächen.
- 3M™ Paint Protection Film Installation Gel ersetzt den Bedarf von Gleitlösungen z.B. Shampoolösung.
- 3M™ Paint Protection Film Installation Gel reduziert das Risiko von Lufteinschlüssen bei der Applikation von 3M™ Paint Protection Film.

### Verwendung

- Einfache Applikation von 3M™ Paint Protection Film auf Karosserieteilen.

### Lieferbare Ausführungen

Produktname	Artikelnummer	
3M™ Paint Protection Film Installation Gel	38590	1 Gallone pro Container, 4 Container pro Verpackungseinheit
	38591	5 Gallonen pro Container, 1 Container pro Verpackungseinheit

### Physikalische Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Wert	Eigenschaft
Viskosität (Brookfield Viscometer, Spindle #5 @ 10 RPM, 22°C)	4500 cP
pH-Wert	6,5
Gewicht/Gallone	1 g/ml (8,3 lb/gal)
Farbe	transparent
Geruch	leichter Alkoholgeruch
Brandverhalten	Die Richtlinien in Bezug auf das Brandverhalten sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung vor Ort.

### Anmerkungen

#### Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu grafischen Anwendungen, Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

Die Produkte der 3M Commercial Solutions Division wurden nicht mit Blick auf Folgendes geprüft: Spezifikationen von Automobilherstellern!

## Verarbeitung und Applikation

- 3M™ Paint Protection Film Installation Gel auf der kompletten zu verklebenden Oberfläche auftragen. Das Installation Gel kann direkt auf die Klebstoffseite von 3M™ Paint Protection Film und auf die zu verklebende Oberfläche aufgetragen werden.
- 3M™ Paint Protection Film auf dem Installation Gel in die gewünschte Position bringen. Ungeschützte oder angrenzende Bereiche der zu verklebenden Oberfläche sollten die Klebstoffseite des 3M™ Paint Protection Film ohne Gel nicht berühren.
- Ist der 3M™ Paint Protection Film in der gewünschten Position, die Folienoberfläche anfeuchten und 3M™ Paint Protection Film anraken.
- Mit gleichmäßig hohem Rakeldruck und 50% überlappenden Rakelstrichen 3M™ Paint Protection Film applizieren und das Installation Gel unter der Folie entfernen.
- Das überschüssige Installation Gel von der Folienoberfläche und von Lackflächen mit Wasser entfernen. Das Installation Gel darf nicht austrocknen.
- Reste von Installation Gel an Kanten und Schnitten bei Bedarf mit Wasser entfernen.

## Lagerung und Versand

Die angegebene Lagerungszeit und Lagerbedingungen sind Richtwerte, abhängig von vielen externen und nicht zu kontrollierenden Faktoren, und dürfen daher nicht als Garantieaussage verstanden werden.

Lagerungszeit: 2 Jahre bei Raumtemperatur (+22°C) ab dem auf der ungeöffneten Originalverpackung genannten Datum.

Lagerbedingungen: +5°C bis +35°C in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

**Wichtiger Hinweis:** Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.

---

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

3M Deutschland GmbH  
Commercial Solutions Division  
Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss  
[www.3M.com/de/graphics](http://www.3M.com/de/graphics)

3M Österreich GmbH  
Commercial Solutions Division  
Euro Plaza  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
[www.3M.com/at/graphics](http://www.3M.com/at/graphics)

3M (Schweiz) GmbH  
Commercial Solutions Division  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
[www.3M.com/ch/graphics](http://www.3M.com/ch/graphics)

Änderungen vorbehalten.  
© 3M 2020.