

Produktbeschreibung

Premium Hochleistungslaminierfolie aus Polyurethan mit glänzender (G) und seidenglänzender (SG) Oberfläche und höchstwirksamem UV-Schutz.

Serie	Frontmaterial	Haftklebstoff
279	transparent (G, SG)	permanent, transparent

Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate in der Innen- und Außenanwendung. Speziell empfohlen in Kombination mit der Polyurethan-Digitaldruckfolie ORAJET® 3971 RA+ ProSlide.

Produkteigenschaften

Dicke ⁽¹⁾	Frontmaterial	0,050 mm
	Frontmaterial + Haftklebstoff	0,080 mm
Haftklebstoff	lösungsmittelbasiertes Polyacrylat	
Abdeckmaterial	Silikonpapier, weiß, 90 g/m ²	
Klebkraft ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, nach 24 h, rostfreier Stahl)	10 N/25 mm	
Dimensionsstabilität (FINAT TM 14, Aluminium, 70 °C, nach 1 Woche)	0,1 mm	
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)	Längs:	> 15 MPa
	Quer:	> 15 MPa
Reißdehnung (DIN EN ISO 527)	Längs:	> 150%
	Quer:	> 150%
Temperaturbeständigkeit ⁽²⁾	Verklebt auf Aluminium, -50 °C bis +100 °C, keine Veränderung	
Lagerfähigkeit ⁽³⁾	2 Jahre	
Verklebungstemperatur	> +8 °C	
Maximale Haltbarkeit ⁽⁴⁾ bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung	10 Jahre	

⁽¹⁾ Durchschnittswert ⁽²⁾ kurzzeitige Belastung ⁽³⁾ in Originalverpackung (mit Seitenhaltern) stehend lagern, bei 20 °C und 50% rel.

Luftfeuchtigkeit ⁽⁴⁾ Gilt bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima. Die realen und zu erwartenden Haltbarkeiten richten sich vor allem nach den Umgebungsbedingungen, u.a. aber auch nach der Vorbehandlung des Substrates und der regelmäßigen Pflege. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Produktinweis

Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für den Verarbeiter unerlässlich, sich selbst von der Eignung der ORAGUARD®-Schutzlamine für das jeweilige Druckbild zu überzeugen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAGUARD® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAGUARD® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAGUARD® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit

des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. ORAGUARD® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.