

MY FLOOR FILM

MyFloor Film ist eine klassische, kalandrierte Folie mit grauer Rückseite. MyFloor Film kann auf glatte oder leicht strukturierte Wände, sowie Türen, Glas und Fliesen verklebt werden.

Lebensdauer

Bis zu 6 Monaten Innenanwendung

Druckmethode

UV härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.





Anwendungbeispiele

- Glatte oder leicht strukturierte Wände
- Fliesen
- Türen
- Glas

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne oder fast ohne Kleberückstände
- Hervorragende Haltbarkeit
- Formstabil und hitzebeständig
- Feuchtigkeits- und Lösungsmittelresistenz

Technische Informationen		MyFloor Film
Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 30.48 m	
Material	Glänzende, selbstklebende Vinylfolie mit bedruckbarer weisser Vorderseite Silikonisierter Papierliner	100μ +/- 5μ 120g/m2
Kleber	Grauer permanenter Solventkleber	20g/m2 +/-3g/m2
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F
Zertifikat	Entflammbarkeit	B1