


# DATENBLATT FÜR WITTSTOCK MAGNETFOLIE

## Erhältliche Maße

	Standardwerte	Anmerkung
Länge	10 / 15 / 20 / 50 m	Länge Stärke 0.6mm: 10/20m (50m auf Anfrage) Länge Stärke 0.9mm: 10/15 m
Breite	650/1020/1270 mm	
Stärke	0.6/0.9 mm	

## Beschreibung

- Magnetfolie laminiert mit matt weißem PVC, kompatibel für UV- und Siebdruck
- Kann in Kombination mit Eisen- oder Stahloberflächen (z.B. Stahl Verbundplatten) verwendet werden, einfach zu befestigen, zu entfernen und zu wechseln ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Kein Entmagnetisieren und kein Rosten



## Produkteigenschaften

	Magnetfolie 0.60 mm	Magnetfolie 0.90 mm
Anziehungskraft	≥24 (g / cm <sup>2</sup> )	≥41 (g / cm <sup>2</sup> )
Gausszahl	≥260 Gs	≥ 310 Gs
Gesamtdicke	0,6mm (±0.06)	0,9mm (±0.06)
Gewicht	2400g/m <sup>2</sup> (±100)	3500g/m <sup>2</sup> (±100)
Wasserbeständigkeit	Hoch	Hoch
Undurchsichtigkeit	100%	100%

**Verklebetemperatur** 15°C bis 30°C und rel. Luftfeuchtigkeit 30% bis 60%.

**Temperaturbeständigkeit** Temperaturschwankungen liegen bei bis zu 40°C täglich

## Druckverfahren

kompatibel	Test empfohlen	nicht kompatibel
Soft UV Tinte	Eco Solvent	Latex / Toner
Siebdruck	Offset/ Flexo	Dye/ Pigment

## Lagerhaltung

Lagerbedingungen: in geschlossener Originalverpackung zur Vermeidung von Sonnenlicht, bei Temperaturen von 10°C bis 35°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 20% bis 70%.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum unter obigen Lagerbedingungen.